

FERRI[®]

Лесной экскаваторный мульчер FERRI THFL/F130



Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Итальянский мульчер FERRI THFL/F130.

Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.

Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

Преимущества экскаваторных мульчеров Ferri:

1. Открывающийся гидравлически капот - регулировка производительности и качества измельчения
2. Высокопрочные материалы конструкции - сталь марок Hardox, Domex
3. Жесткая рама - долговечность сварных швов и элементов конструкции в тяжелых условиях эксплуатации
4. Постоянный контроль качества на производстве и высокие технологии, наивысшее качество оборудования
5. Развитая сеть дилеров и сервисных центров по всей территории РФ
6. Точный подбор к гидравлическим характеристикам базовой машины - долговечность использования.

Расширенную информацию о заводе и продукции можно найти на сайте www.ferrirus.ru

[Видео на канале Ferri в РФ:](#)



[Экскаваторные мульчеры Ferri
смотреть](#)



[Уничтожитель деревьев -
мульчер Ferri на экскаваторе
смотреть](#)



[Производство косилок и
мульчеров -завод FERRI
Смотреть](#)

Стоимость мульчера FERRI THFL/F130: уточняйте

Срок поставки: уточняйте

Базис поставки: г. Воронеж

Гарантия: 12 месяцев



FERRI

THFL/F

МУЛЬЧЕР ДЛЯ НАВЕСКИ НА ЭКСКАВАТОР



• Ротор сфиксированными зубьями



	10000÷15000	90÷100 литр/мин	Ø макс 25 см				
Модель	м	Ø мм	Ø мм	кг	гидропоток мин-макс	давление макс	шт
THFL/F130	1,30	273	500	885	90÷100	250	27

- Комплектация:
- Гидравлический поршневой мотор (47см3)
 - Защищенные рукава высокого давления с соединениями (без быстросъемных соединений)
 - Рама изготовлена из износостойкой стали Domex 400
 - Внутренняя поверхность рамы изготовлена из очень износостойкой стали
 - Гидроцилиндр открытия капота
 - Ротор с фиксированными зубьями
 - Два ряда конрножей - для лучшего измельчения
 - Защитный гидроклапан
 - Салазки
 - Ременной привод (5 ремней)

Опциональное оборудование

- Переходная плита к экскаватору (как на рисунке) (включена в стоимость)
- Регулировочный клапан (антикавитационный и против излишнего давления, а также калибрующий объем гидропотока)

	Фиксированные	27 шт.
--	---------------	--------

FERRI[®]

Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по мульчерам Ferri:

