

**FERRI**<sup>®</sup>

## Лесной экскаваторный мульчер FERRI THFM/R160



### Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Итальянский мульчер FERRI THFM/R160.

Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов  $\square$  HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

### Преимущества экскаваторных мульчеров Ferrri:

1. Открывающийся гидравлически капот - регулировка производительности и качества измельчения
2. Высокопрочные материалы конструкции - сталь марок Hardox, Domex
3. Жесткая рама - долговечность сварных швов и элементов конструкции в тяжелых условиях эксплуатации
4. Постоянный контроль качества на производстве и высокие технологии, наивысшее качество оборудования
5. Развитая сеть дилеров и сервисных центров по всей территории РФ
6. Точный подбор к гидравлическим характеристикам базовой машины - долговечность использования.

Расширенную информацию о заводе и продукции можно найти на сайте [www.ferrirus.ru](http://www.ferrirus.ru)

### [Видео на канале Ferrri в РФ:](#)



[Экскаваторные мульчеры Ferrri  
смотреть](#)



[Уничтожитель деревьев -  
мульчер Ferrri на экскаваторе  
смотреть](#)



[Производство косилок и  
мульчеров -завод FERRI  
Смотреть](#)

Стоимость мульчера FERRI THFM/R160: уточняйте

Срок поставки: уточняйте

Базис поставки: г. Воронеж

Гарантия: 12 месяцев



**FERRI**

**THFM/R**

ЛЕСНОЙ ЭКСКАВАТОРНЫЙ МУЛЬЧЕР



•Ротор коваными  
подвижными  
молотками

**12000÷21000 кг**    **115÷120 литр/мин**    **Ø макс 25 см**

| Модель    | м    | Ø мм | Ø мм | кг   | гидропоток<br>мин-макс | давление<br>макс | шт | шт | шт |
|-----------|------|------|------|------|------------------------|------------------|----|----|----|
| THFM/R160 | 1,60 | 420  | 490  | 1000 | 115÷120                | 270              | 24 | 24 | 24 |

- Комплектация:
- Гидравлический поршневой мотор (56см3)
  - Защищенные рукава высокого давления с соединениями (без быстросъемных соединений)
  - Рама изготовлена из износостойкой стали Domex 700
  - Внутренняя поверхность рамы изготовлена из очень износостойкой стали
  - Гидроцилиндр открытия капота
  - Ротор с подвижными коваными зубьями
  - Два ряда конрножей - для лучшего измельчения
  - Защитный гидроклапан
  - Салазки
  - Ременной привод (5 ремней)
  - Переходная плита к экскаватору (как на рисунке) (включена в стоимость)
  - Регулировочный клапан (антикавитационный и против излишнего давления, а также калибрующий объем гидропотока)

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  | Однонаправленные кованые молотки                               | 24шт стандарт |
|  | Однонаправленные кованые молотки, усиленные карбидом вольфрама | 24шт опция    |
|  | Двунаправленные кованые молотки                                | 24шт опция    |

**FERRI**<sup>®</sup>

Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по мульчерам Ferri:

