

FERRI®

Лесохозяйственный мульчер FERRI TFC/R 1800



Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Итальянский мульчер FERRI TFC/R 1800.

Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования FERRI бесперебойной,

высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

Преимущества тракторных мульчеров Ferri:

1. Мощная рама препятствует деформациям корпуса при работе, что обеспечивает долговечность.
2. Регулируемые салазки позволяют варьировать высоту работы над землей.
3. Широкая сбытовая сеть и высокий уровень сервиса позволяют использовать технику даже в очень сложных и особых проектах.
4. Высококачественные материалы и компоненты, соблюдение технологий при изготовлении.

Расширенную информацию о заводе и продукции можно найти на сайте www.ferrirus.ru

Стоимость мульчера FERRI TFC/R 1800: уточняйте

Срок поставки: уточняйте

Базис поставки: г. Воронеж

Гарантия: 12 месяцев

[Видео на канале Ferri в РФ:](#)



Тракторные мульчеры Ferri

[смотреть](#)




Мульчер FERRI TFC-F 1400 на тракторе MT3 82

[смотреть](#)



Вебинары про оборудование Ferri

[смотреть](#)



FERRI[®]**TFC/R**

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МУЛЬЧЕРА ДЛЯ ТРАКТОРОВ (ОТ 80 ДО 100 Л.С.)(\varnothing макс. 20 см)



Комплектация:

- Ротор с кованными молотками



- Рама, изготовленная из конструкционной стали

- Внутренняя рама из Hardox 400

- Двойной ряд контрножей на раме и один на шторке



- Одинарная трансмиссия (5 приводных ремней)

- Обгонная муфта редуктора ВОМ с ограничителем крутящего момента

- Задняя шторка (капот) с гидроприводом

- Салазки

- Двурядная защита из цепей

- Шторка с гидроприводами

Технические характеристики

Модель	Ширина измельчения	Общая ширина	Масса	Требования к базовой машине	Диаметр ротора	Общий диаметр ротора
	м	м	кг	л.с. / об./мин.	мм	мм
TFC/R1800	1,80	2,00	1380	80-100/1000	420	510

Молотки

Взаимозаменяемы на роторе

28 шт.	Кованые закаленные молотки Стандартная комплектация		Усиленные молотки с вольфрамовыми напайками (используются в случае скал и камней)	
--------	---	---	---	--

Дополнительные аксессуары:

- Механическая толкающая рама (включена в стоимость)
- Гидравлическая толкающая рама (не включена в стоимость)
- Система корректировки угла карданного вала типа Z (опция, комплектуется на заводе)

Система корректировки угла карданного вала типа Z

С фиксированной тягой



Срок службы карданного вала: 160 м/час



Срок службы карданного вала: 310 м/час



С подвижной тягой



Срок службы карданного вала: 400 м/час (+150 %)



Срок службы карданного вала: 450 м/час (+45%)



С фиксированной тягой

3,52 га

Продуктивность в работе

100 %

0..25 %

Вибрация в работе

75..80 %

Мощность без потерь

С подвижной тягой

4 га

115 %

0..5 %

90..100 %

Преимущества:

До 15% повышается производительность

Снижается биение скорости вращения ротора мульчера

Улучшаются условия труда оператора, и снижается вибрационная нагрузка на трактор

Синхронизация углов карданного вала значительно продлевает срок его службы до 180%

Система включает в себя:

- ✓ Тягу Cat II, с гидравлически изменяемой длиной
- ✓ Гидрозамок двустороннего действия
- ✓ РВД длиной 1 метр, со штуцерами M20*1,5

Цена системы: 48 000 рублей

Срок поставки: 2-3 недели (уточняйте)

Базис поставки: г. Ярославль

FERRI[®]

Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по мульчерам Ferri:

