


Arborist 150

Ключевые особенности

- Толщина измельчения 150 мм
- Дизельный двигатель Kubota 26 л.с. или 34 л.с.
- Дисковые ножи
- Два подающих гидроролика
- No-Stress система управления
- Вес до 750 кг



Измельчитель для ежедневной работы

Спроектирован прочным, производительным и экономичным

	Arborist 150
Толщина измельчения	150 мм
Производитель двигателя	Kubota
Мощность двигателя	26 л.с./34 л.с.
Топливо	Дизель
Требования к трактору	n/a
Тип измельчителя	Дисковый
Скорость диска	1700 об/мин
Ножей, шт	4
Гидравлические подающие ролики	Двойные вертикал.
Вращение на оси	n/a
Управление мощностью	No-Stress
Емкость бака топлива	27 л
Размер шин (дорожных)	155/80/R13
Запасное колесо	Опция
Тонн в час	3.75
Входной ворот	970 мм x 790 мм
Входное окно	150 мм x 230 мм
Рукав выброса	280° вращение
Емкость гидро бака	30 л
Сцепление	n/a
Счет. моточасов	Стандарт
Длина (трансп.)	3556 мм
Ширина (трансп.)	1290 мм
Высота	2335 мм
Вес	750 кг
Звуковой шум LWA	115dB(A)
Давление звука LPA	92dB(A)
Цвет	Зеленый (опц. - под заказ)

Популярный в Великобритании и за его пределами Arborist 150 простой в использовании и низкокзатратный в обслуживании измельчитель веток на дорожном шасси. Наиболее распространенная часть линейки GreenMech, Arborist 150 был разработан специально для измельчения веток, для рынка вторичной щепы.

Входной стол размером 970 мм x 790 мм, помогающий вносить кусты и ветки, в купе с входным отверстием размером 150 мм x 230 мм, похожим на почтовый ящик, позволяет успешно измельчать раскидистые жесткие ветки максимально легко. Это сокращает количество распилов веток перед измельчением, экономя время, и делая работу безопаснее.



Крепкая рама, удобная компоновка
Измельчение до 150 мм



Счетчик моточасов и регулятор скорости подачи



Доступ к двигателю



Безопасная рама

