

ChipMaster 220 TMP

Ключевые особенности

- Толщина измельчения 220 мм
- Дисковая система
- Два гидроприводных подающих ролика
- No-Stress система контроля
- Вес 860 кг



60-80hp


TRACTOR MOUNTED



Power: 117dB
Pressure: 92dB



9" • 220mm



860kg

Создан для огромных работ

Высокая производительность по приемлемой цене

Измельчитель ChipMaster 220 TMP агрегируется на 3-точечную навеску трактора мощностью от 60 до 80 л.с. и приводится в действие от ВОМ трактора.

	ChipMaster TMP 220
Толщина измельчения	220 мм
Производитель двигателя	n/a
Мощность двигателя	n/a
Топливо	n/a
Требования к трактору	60 - 80 л.с.
Тип измельчителя	Дисковые ножи
Скорость диска	1565 об/мин
Ножей, шт	6
Гидравлические подающие ролики	Двойные горизонтальные
Вращение на оси	n/a
Управление мощностью	No-Stress
Емкость бака топлива	n/a
Размер шин (дорожных)	n/a
Запасное колесо	n/a
Тонн в час	7
Входной ворот	1100 мм x 800 мм
Входное окно	230 мм x 230 мм
Рукав выброса	280° вращаемый
Емкость гидро бака	44 л
Сцепление	n/a
Счет. моточасов	Стандарт
Длина (трансп.)	2200 мм
Ширина (трансп.)	1340 мм
Высота	2450 мм
Вес	860 кг
Звуковой шум LWA	117dB(A)
Давление звука LPA	92dB(A)
Цвет	Зеленый (опц. - под заказ)

Запатентованная система дисковых ножей гарантирует качество получаемой щепы и производство до 7 тонн щепы в час.

Измельчитель ChipMaster 220 TMP имеет собственную гидросистему, и не зависит от трактора. Однако, необходима подача питания 12 вольт, для работы системы No Stress.





Мощный выброс, высокая производительность
Монтируется на трактора от 60 л.с.



Входное окно 230 x 230

Удобная планка безопасности, система контроля No Stress



Дисковые ножи



Настраиваемый рукав выгрузки

