

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ТРАКТОРНЫЙ FERRI ROTOR SPEEDY 100-130 №


для тракторов мощностью 100-130 л.с.

Корчеватель Rotor Speedy 100 – 130 для тракторов разрушает пни предварительно срезанных деревьев. Может поставляться как в комплекте с буром для перемалывания пней, так и с цилиндром для их извлечения и позволяет окончательно удалить, быстро также и корни, окружающие центральную часть пня.

- Прочная и функциональная конструкция которая позволяет пользователю осуществлять основные операции автономно
- Быстрые и точные операции, поскольку полностью управляются с кабины оператора трактора.
- Скорость удаления корня диаметром 70 см : ( в среднем: 2 минуты / корень).
- Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 110 см.
- Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и т.д., не затрагивая окружающую территорию.
- Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом
- Простота и легкость в прицеплении к трактору
- Оснащен буровым инструментом для измельчения пня, доступном в различных диаметрах и углах атаки,
- для регулировки толщины среза.



[Видео Ferri Rotor В России](#)



Тракторные модели корчевателей Ferri Rotor

[Смотреть](#)

Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо :

- Создание фиксирующей конструкции к трактору.
- Использование тракторов с полным приводом или передним балластом.
- Два или более гидроцилиндра с двусторонним действием трехточечной навески
- Трехточечная сцепка II категории.

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ**

Этот называемый буром инструмент, который позволяет Производить разрушение пня в земле, изготовлен из износостойкой стали в комплекте с регуляторами резки, износостойкими ножами и извлекающим стержнем. Если пень имеет больший диаметр, чем рабочий диаметр бура, то он перемалывается в несколько приемов.

Стандартная комплектация

Карданный вал в комплекте с автоматическим ограничителем крутящего момента, регулируемая переходная плита, ОПЦИИ

Карданный вал с двойной однокинетической муфтой в комплекте с автоматическим парным ограничителем и защитой, Опорные ножки гидравлические, Фиксирующая плита, Накладка для гидравлической трансмиссии, Бур с рабочим диаметром 70 см

Стоимость оборудования: уточняйте

Срок поставки: уточняйте

Базис поставки: г. Воронеж

ROTOR SPEEDY 100 - 130 № 5	
Потребляемая мощность	80/100 л.с.
ВОМ	1000 Об./мин.
Размеры, см	240x120x170
Вес, кг	1200 минимальный
Цилиндр рабоч. диаметр	Внеш. кромка 55 см внутр- 35 см (опция - 70/37)
Глубина макс	95 см

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ



ПАТЕНТ  
НА УСИЛЕННУЮ ФОРМУ РЫЧАГОВ  
ТРАКТОРНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ



ПАТЕНТ  
НА ОСОБУЮ ФОРМУ РЕЖУЩЕГО ОРГАНА  
ДЛЯ РАБОТЫ  
В ОСОБО ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ



Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по измельчителям Ferri Rotor:

