SAFE-Trak 19-28

Ключевые особенности

- Толщина измельчения 190 мм
- Дизельный двигатель 50 л.с. Kubota
- Дисковая система измельчения
- Двойные подающие гидролики
- No-Stress система контроля
- Запатентованная система SAFE-Trak
- Вес 2000 кг

Для безопасной и комфортной работы на склонах до 35°

Уникальный гусеничный измельчитель для работы вдоль трасс и железных дорог

Гусеничный измельчитель SAFE-Trak 19-28 разработан компанией GreenMech, с применением запатентованной системой расширения траков, позволяющей увеличивать клиренс до 550 мм - что позволяет пробираться в самые труднодоступные места.

	SAFE-Trak 19-28
Тощина измельчения	190 мм
Производитель двигателя	Kubota
Мощность двигателя	50 л.с.
Топливо	Дизель
Требования к трактору	n/a
Тип измельчителя	Дисковый
Скорость диска	1400 об/мин
Ножей, шт	4
Гидравлические подающие ролики	Двойные
Вращение на оси	n/a
Управление мощностью	No-Stress
Емкость бака топлива	60 л
Размер шин (дорожных)	n/a
Запасное колесо	n/a
Тонн в час	7
Входной ворот	1200 мм x 840 мм
Входное окно	190 мм x 280 мм
Рукав выброса	280° Вращаемый
Емкость гидро бака	50 л
Сцепление	n/a
Счет. моточасов	Стаднарт
Длина (трансп.)	3346 мм
Ширина (трансп.)	1450 мм
Высота	2571 мм
Вес	2000 кг
Звуковой шум LWA	120dB(A)
Давление звука LPA	
Цвет	Зеленый (опц. - под заказ)

При этом, если раширить только один трак, то это позволяет двигаться по траверсе склонов до 35 градусов, для доставки измельчителя до участков работы. А двойная насосная группа производит поток в 90 л/минуту, позволяя двигаться со скоростью до 6 км/час.

Эта удивительная машина использует полностью электронную систему управления, в том числе, скоростью подачи можно управлять со стороны загрузки.
Также она оснащена приспособлением для одевания гусениц, канистрой под топливо, виброизволяцией платформы управления. Опционально может быть укомплектована лебедкой, и системой освещения рабочей зоны.

Работа на склонах до 35 градусов

Высокий дорожный просвет

Проходимые гусеницы

Удобный пульт управления

Измельчение до 190 мм